



## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Отдельностоящая высокоскоростная стиральная машина с полным отжимом;
- Компактный и современный дизайн подходит для небольших прачечных помещений;
- Большая дверца загрузки и выгрузки белья открывается под углом 180°, предоставляя легкий доступ к барабану машины;
- Фронтальный диспенсер для жидких или порошковых средств для стирки на 3 или 6 отделений;
- Подготовка к подаче жидкой химии в стандартной комплектации;
- Барабан, передняя и верхняя панели из прочной и долговечной высококачественной нержавеющей стали AISI 304;
- Несущий вал с керамическим покрытием обеспечивает длительную эксплуатацию благодаря снижению трения уплотняющих поверхностей;
- Гибкий и свободно программируемый процессор управления стиральной машиной с 7" большим цветным экраном для удобного и простого управления и контроля процесса стирки;
- Передняя панель машины оснащена USB портом для соединения с компьютером для ввода и передачи данных в формате .csv;
- Интерактивный режим устранения неполадок – пошаговые указания с цветными иллюстрациями;
- Световые индикаторы статуса процесса стирки для простого и быстрого управления процессом;
- Большой диаметр сливного клапана ((размер 3" для модели TWE60 и 4" для модели TWE110) для быстрого слива воды;
- Жаропрочное двойное стекло из плексигласа;
- Датчик вибраций для идеальной балансировки.

## ОПЦИИ:

- Возможность комбинированного нагрева: электрика и пар (недоступно для модели TWE110);
- Наклон машины вперед для легкой выгрузки больших объемов белья;
- Третий входной клапан для подключения мягкой воды;
- Пневматические клапана для более быстрого залива воды (стандартная комплектация для модели TWE110) ;
- Пневматический паровой клапан (стандартная комплектация для модели TWE110);
- Второй сливной клапан для повторного использования воды;
- Автоматическая система взвешивания белья для сокращения количества воды, электроэнергии и моющих средств.

Модель		TWE 60	TWE 110
Загрузка сухого белья	кг	60	110
Производительность	кг/ч	90	165
Продолжительность цикла	мин	40-45	40-45
<b>БАРАБАН</b>			
Диаметр барабана	мм	1100	1300
Глубина барабана	мм	610	830
Объем барабана	л	579	1101
Скорость вращения, стирка	об/мин	34	29
Скорость вращения, отжим	об/мин	770	720
G-фактор		360	360
<b>ДВЕРЬ</b>			
Диаметр загрузочного люка	мм	550	675
<b>НАГРЕВ</b>			
Электричество, мощность	кВт	42	н/п
Пар, давление	бар	4	4
<b>Расход электроэнергии</b>			
Расход электроэнергии*	кВт/ч	4,2	н/п
Двигатель	кВт	11	22
<b>ПАР</b>			
Паровой клапан, соединение, диаметр	DN-BSP	25-1"	40-1½"
Давление пара	кПа	200-600	200-600
Расход пара	кг/цикл	28	50
<b>ВОЗДУХ</b>			
Подсоединение воздуха	мм	опция / 8	10
<b>ВОДА</b>			
Подсоединение вход. воды, диаметр	ø DN-BSP	2 x 25-1"	2 x 50-2"
Подсоединение входящей воды для моющих средств	ø DN-BSP	1 x 25-1"	1 x 25-1"
Давление воды	кПа	200-400	200-400
Скорость залива	л/мин	160	500
Расход воды, холодная*	л/цикл	434	764
Расход воды, горячая*	л/цикл	121	212
Подсоединение слива, диаметр	мм	76	114
Скорость слива	л/мин	230	600
<b>КОНТРОЛ/ПРОГРАММАТОР</b>			
18 предустановленных программ (99 свободно программируемых ячеек)		стандарт	стандарт
7" LCD дисплей		стандарт	стандарт
<b>ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ</b>			
Стандартные размеры,	мм	1743x1580x1926	1911x1979x2074
Стандартные размеры, с наклоном, ШxГxВ	мм	1824x1601x2170	1991x2000x2270
В упаковке, ШxГxВ	мм	1800x1650x2076	2000x2250x2225
В упаковке, с наклоном ШxГxВ	мм	1950x1750x2277	2100x2300x2420
<b>ВЕС</b>			
Нетто	кг	1850	4170
Брутто	кг	1885	4220
<b>УРОВЕНЬ ШУМА</b>			
	дБ(А)	67-77	70-77

\* Расход на основе программы Eco 60°C (основная стирка, 2 полоскания)



**дual СЕРВИС**

Продажа Доставка Обслуживание

Тел. (8412) 39-21-41

e-mail: info@d-servis.ru

[www.d-servis.ru](http://www.d-servis.ru)

г.Пенза, ул.Суворова, д.225, оф.53